金型洗浄機クリピカエース 仕様一覧表

型　式	CPIII-250-H36	CPIII-115-H25	CPIII-100-H15	CPIII-66-H15
対象金型	汎用金型	汎用金型	汎用金型	汎用金型
洗浄可能サイズ W×D×H(mm)	600×600×160	500×500×120	320×420×200	270×420×100
洗浄槽容量	240L	115L	100L	66L
ヒーター	内蔵式	内蔵式	内蔵式	内蔵式
エコモード※1	有	有	有	有
外形寸法 W×D×H(mm)	1116×873×1017 ※4 (1327×873×1017)	1016×786×859	800×700×1035	800×700×1062 ※3 (800×700×879)
本体重量	245kg	195kg	—	120kg
最大消費電力	6100W	5200W	2900W	2900W
本体電源※2	三相AC200V	単相AC200V	単相AC200V	単相AC200V
電気容量	単独30A	単独30A	単独20A	単独20A

本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります

※1 標準モードと比較して、消費電力を 20～40%削減できるモードです。〔当社比〕

※2 本体電源は 240V まで対応可能。〔ご注文時に限る。一部機種を除く〕

※3（　）内は液切り支柱を含めない場合。

※4（　）内はプラス電極置き場展開時のサイズ。

主なセット内容（機種によって若干異なります）

- クリピカエース専用洗浄液
- 鉄鋼専用水性防錆剤
- プラス電極用トレイ
- 洗浄カゴ用トレイ
- 水性防錆剤用容器
- 付属品収納用容器
- フィルターハウジング脱着用レンチ
- 専用洗浄液移し替えノズル
- フィルターカートリッジ
- 洗浄カゴ
- プラス電極
- マイナス極用リード線 ※一部機種を除く
- 比重計　pH 試験紙
- 保護手袋　保護メガネ
- ハンドスプレー
- ドレンホース
- クリピカエース リムーバー

ソマックス 株式会社
〒537-0023　大阪市東成区玉津1丁目7番17号
TEL：06-6976-1108　E-mail：info@somax.co.jp
FAX：06-6977-5702　https://www.somax.co.jp

2024.06.v13