金型温調配管洗浄機スカットス・ウォーターリーマー仕様一覧表

型　式	スカットス　SK-35-AFIII	ウォーターリーマー　WR-35-AFR	ウォーターリーマー　WR-35-AFIII
使用洗浄液量	54L	18L	
洗浄可能配管容量	最大約36L	最大約9L	
最大吐出量	16L/min	16L/min	
最高揚程	34m	34m	
外形寸法 W×D×H	720×1010×967mm	670×844×857mm	
酸性ガス吸収剤容量	6kg	3kg	
流量計	標準装備	標準装備	
本体重量	150kg(144kg) ※1	130kg(127kg) ※1	120kg(117kg) ※1
消費電力	600W	600W	
本体電源	単相AC100V	単相AC100V	
電気容量	単独15A	単独15A	
その他機能	・ポンプ洗浄からエアー乾燥への自動切替機能 ・配管径に合わせてポンプパワーを自動制御 ・流量計内蔵	・双方向循環機能 ・ポンプ洗浄からエアー乾燥への自動切替機能 ・配管径に合わせてポンプパワーを自動制御 ・流量計内蔵	・ポンプ洗浄からエアー乾燥への自動切替機能 ・配管径に合わせてポンプパワーを自動制御 ・流量計内蔵

本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります

※1（　）内は酸性ガス吸収剤を含めない場合。

主なセット内容（機種によって若干異なります）

- スカットス及びウォーターリーマー専用洗浄液
- スカットス及びウォーターリーマー専用メンテナンス液
- 付属品収納用容器
- 洗浄用ホース（クランプ付属）
- 比重計
- pH 試験紙
- 保護手袋　保護メガネ
- ドレンホース 太 / 細
- 専用洗浄液移し替えノズル
- 酸性ガス吸収剤

ソマックス 株式会社
〒537-0023　大阪市東成区玉津1丁目7番17号
TEL：06-6976-1108　E-mail：info@somax.co.jp
FAX：06-6977-5702　https://www.somax.co.jp

2024.10.v10