クリピカエース専用
水洗・水切り乾燥用

クリトップ

CT-30　仕様一覧

水洗水使用量 ※1	5L/min	本体重量	350kg
エアー消費量	650L/min	最大消費電力	4500W
クリピカコート E 貯留槽容量	約 16L	本体電源	三相 AC200V
排水貯留槽容量	約 40L	電気容量	単独 30A
クリピカコート E ※2 噴霧量	約 75mL	その他設備	給排水・エアー設備
外形寸法 W×D×H	1055×1035×1092（mm）		
水洗可能サイズ	200×400×70（mm）		

本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります

※1　0.3MPa の水道にフィルターを通した場合
※2　バルブ開放時間が 5 秒の場合

主なセット内容（機種によって若干異なります）

- クリピカコート E
- ステンレス製カゴ
- 13L ポリ容器
- 防錆剤移し替えノズル
- pH 試験紙
- 保護手袋　保護メガネ
- ドレンホース
- 給水用 / 排水用ホース
- 水処理剤
- トレイ
- イオン / 活性炭フィルターカートリッジ
- フィルターハウジング脱着用レンチ

2024.12

ソマックス 株式会社
〒537-0023　大阪市東成区玉津1丁目7番17号
TEL：06-6976-1108　E-mail：info@somax.co.jp
FAX：06-6977-5702　https://www.somax.co.jp
お問い合わせ専用番号 TEL 06-6974-1212