

ノウハウと新技術の融合が奏でる洗浄シンフォニー

頑固に固着した樹脂やゴム、グリスの汚れ除去に

洗浄液




B.C.003





NEW PRODUCT

樹脂剥離事例



POM 樹脂



PC-ABS 樹脂



熱硬化性エポキシ樹脂



洗浄手順（煮沸洗浄）



1 ワークを洗浄カゴに置く



2 B.C.003洗浄液に浸漬



3 煮沸洗浄



4 1次浸漬水洗

ワークを水に浸漬して、付着した洗浄液を希釈し、後工程で洗浄液残渣が残りにくいようにする。



5 2次流水水洗

流水水洗により洗浄液を完全に除去する。



6 クリピカコートEに浸漬して防錆処理

クリピカコートEに浸漬して防錆処理。



7 エアードライ完了。

ラインナップ



100L



18L

- クリピカエースの前洗浄として使用すれば更に効果アップ！
- RoHS2、REACH 規則、毒劇物取締法など非該当



ソマックス 株式会社

〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目7番17号
TEL:06-6976-1108 E-mail:info@somax.co.jp
FAX:06-6977-5702 http://www.somax.co.jp

お問い合わせ
TEL 専用番号

06-6974-1212